



Productinformatie

FRANZEN® Kettingzagenslijpautomaat SA 6

Met deze volautomatische kettingzagenslijpautomaat SA6 kunnen alle kettingzagen van ¼" tot .404" sneller, exacter en gelijkmatiger geslepen worden.

De machine is bewust overzichtelijker en robuust gebouwd en zeer eenvoudig in de bediening. Tijdens het instellen van de machine op de te slijpen ketting kunt U de slijpschijf voor de tandborst en voor de dieptebegrenzer separaat instellen. De dieptebegrenzer is separaat inschakelbaar, zodat deze alleen werkt indien noodzakelijk. De fijninstelling kann zonder gevaar tijdens een werkende machine en draaiende slijpschijf afgesteld worden.

De skala van de hoekverstelling is eenvoudig instelbaar en afleesbaar alle beweegbare assen, zoals (transport, zwenken en slijpen) zijn volautomatisch. Er is geen controle noodzakelijk. De machine herkent d.m.v. de vingerkop, of er een rechter of een linker tand wordt getransporteerd. Tevens worden meerdere gelijke tanden herkent en correct geslepen (dus geen onderbreking in de slijpcyclus). Indien er een tand manco is, dan schakelt de machine zichzelf automatisch uit om verdere beschadiging aan de ketting te voorkomen. De laatst getransporteerde tand wordt wel geslepen.



Technische gegevens:

Kettindelingen:	¼" - .404" (15+20mm met speciale inrichting)
Spaanhoek:	10° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35°
Geleidekettingdikte:	1,1 mm - 2,0 mm (3,0 mm met speciale inrichting)
Slijpmotoren:	220/ 240 V – 50 Hz
Drukluft:	6 bar
Drukluftaansl:	R ¼" snelaansluiting
Afmetingen:	650 x 650 x 1.900 mm (BxDxH)
Gewicht:	195 kg

SLIJP MACHINEFABRIEK „IJMUIDEN” B.V.

WESTERDUINWEG 22-24 - 1976 BV IJMUIDEN/HOLLAND
POSTBUS 502 - 1970 AM IJMUIDEN/HOLLAND

TEL. 0255-51 91 14
FAX 0255-53 52 35

info@slijp.nl
www.slijp.nl